



Gegründet 1929

Hess & Co. AG
Sperrholzfabrik
Hirschweg 6
CH-5312 Döttingen (Schweiz)

Telefon +41 (0)56 268 75 75
Telefax +41 (0)56 268 75 76
E-mail info@hessco.ch
www.hessco.ch



Hess Fassadenplatten

Konstruktiver Holzschutz:

Bei allen Montagearten sind die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes für eine einwandfreie Funktion und Dauerhaftigkeit unbedingt zu beachten! Hier ein Auszug der wichtigsten Punkte:

- für ausreichende Hinterlüftung sorgen. Alle Holzteile sind luftumspült und mit möglichst wenig direkten Kontaktflächen einzubauen. (Gewährleistung einer ganzheitlichen und schnellen Abtrocknung!)
- horizontale Flächen, auf denen sich stehendes Wasser bilden kann, sind unbedingt zu vermeiden.
- das Anfräsen von Wassernasen ist sehr zu empfehlen, denn sie beschleunigen das Abtropfen und verhindern das Nachziehen von Wasser.
- Schnittkanten sind zu versiegeln.
- Blechabdeckungen dürfen nicht direkt auf unbehandelte Holzflächen montiert werden, sie sind ausreichend zu hinterlüften.
- Befestigungen und Montage so wählen, dass Schwind- und Quellungsbewegungen der einzelnen Platten möglich sind.
- der direkte Erdkontakt ist auf alle Fälle zu vermeiden. Es ist ein mind. 30 cm hoher Spritzwasserschutz vorzusehen.
- der Faserverlauf des Deckfurniers ist vertikal auszurichten.

Grundsatz: Eine ausreichende **Vordachkonstruktion** ist der beste Fassadenschutz, generell für alle Fassaden, nicht nur für eine Holzfassade!

Chemischer Holzschutz:

Für den chemischen Holzschutz verlangen Sie bitte den diesbezüglichen Ausschreibungstext eines Systemanbieters wie z. B. Böhme.